

**Mauersteine der Kategorie I aus Beton**  
nach Anwendungsbereich ÖNORM EN 771-3:2011 06 15

zur Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwerken aus Mauerwerk

Hersteller  
**Weissenböck Baustoffwerk GesmbH**  
2620 Neunkirchen Weissenböck Straße 1  
AT


Bevollmächtigter:

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**      **Notifizierte Stelle:** WIEN ZERT 1139      **Zertifikatsnummer:** 1139-CPD\_0086/07

Produktname	Artikel Nr.	Maße			Grenzabmaße		Festigkeit Mittl. Druckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Form und Ausbildung gem. EN 1996 1-1	übliche Feuchte- dehnung [mm/m]	Haftschers- festigkeit [N/mm <sup>2</sup> ] gem. EN 998 2	Brand- verhalten	Wasserdampf- durchlässigkeit gem. EN 1745 (μ)	Wasserauf- nahme [g/m <sup>2</sup> ·s]	Brutto roh- dichte [kg/m <sup>3</sup> ]	Luftschalldämmung Form und Ausbildung gem. EN 1996-1-1	Wärme- durchlass- widerstand [m <sup>2</sup> ·K/W]	aquiv. Wärme- leitfähigkeit (10, dry) [W/mK]	Frostwider- stand	Gefährliche Substanzen	CPD-Nummer/Wien Zert
		Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Abmaß- klasse	Ebeneit														
HBS 25	W32299	375	250	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	1090	Mauerstein Gruppe 2	0,299	1,14	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
HBS 30	W32302	330	300	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	1030	Mauerstein Gruppe 2	0,384	1,01	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
SB 19	W32298	500	190	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	1190	Mauerstein Gruppe 2	0,219	1,17	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
Macuphon 12	W32687	500	120	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	2020	Mauerstein Gruppe 1	0,11	1,11	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
Macuphon 15	W32691	250	150	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	2020	Mauerstein Gruppe 1	0,13	1,13	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
Macuphon 17	W32688	250	170	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	1860	Mauerstein Gruppe 1	0,17	1,08	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
Macuphon 20	W32689	250	200	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	1910	Mauerstein Gruppe 1	0,22	1,09	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
Macuphon 25	W32690	250	250	238	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	1900	Mauerstein Gruppe 1	0,26	1,14	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07
Normalformat- stein	W32297	250	120	65	D 1	NPD	NPD	NPD	0,15	1	Euroklasse A	5/15	nicht in exponierter Lage verwendbar	2100	Mauerstein Gruppe 1	0,097	1,31	nicht in exponierter Lage verwendbar	nicht enthalten	1139-CPD_0086/07

Die Leistung der Produkte entspricht den oben angeführten Spezifikationen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion: Martin Amstler, Geschäftsführer      Unterschrift:       Ort und Datum der Ausstellung: Neunkirchen, 15.3.2020