

1	Pflasterstein aus Beton mit rauher Oberseite				
2	ÖNORM EN1338				
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern				
4	Hersteller Seesteiner GmbH Römerweg 3 A-8434 Tillmitsch				
5	Bevollmächtigter: Bernd Bach, Tel.: 0043 (0)3452 824 26-129, Fax: 0043 (0)3452 824 26-158, E-Mail: bernd.bach@seesteiner.at				
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4				
7	Freiwillige Angabe: Die Produkte und die Werkseigene Produktionskontrolle werden durch die akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle des Laboratorium für Betontechnologie und Bodenprüfung der MAGINDAG-Rohstoff GmbH nach ÖNORM B3256 fremdüberwacht				
9	Erklärte Leistung				
	Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
		als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
	Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
	Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
	Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	ÖNORM EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258
	Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
	Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
	Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
	Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
	Witterungswiderstand1)	Klasse 3 (D)	-	-	
	Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-	
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>Bernd Bach, Geschäftsführer</p> <p>Name und Funktion</p> <p>Tillmitsch, 01.01.2019</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">8434 Tillmitsch · Römerweg 3</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Tel.: 03452 / 824 26 0 · Fax DW 112</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">www.seesteiner.at · office@seesteiner.at</p> </div> </div>				

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte“ – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.